

MAXTERVINILO

VINILO TIPO 1 SUPERLAVABLE / PINTUMAXTER

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento vinil-acrílico lavable diluible en agua, con excelente resistencia a la intemperie, propiedades de gran adherencia, secado rápido, fácil aplicación y excelente retención del color. Acabado mate, disponible en una variada gama de colores.

USOS:

Pintura de uso interior y exterior de bajo impacto diseñada para proteger y decorar estucos, drywall, láminas de fibrocemento, rústicos de cemento, placas de concreto prefabricadas, madera, pañete, etc.

VENTAJAS:

- Excelente cubrimiento
- Lavable y resistente a la abrasión
- Excelente adherencia sobre la mayoría de sustratos de construcción
- Alta blancura
- Gran variedad de colores
- Cumple con la NTC 1335

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, polvo, cales, carburos, material suelto), asegurando condiciones que garanticen la adherencia. No utilizar el producto sobre superficies esmaltadas, cerámicas o superficies alcalinas de manera directa.

Proteja pisos, ventanas y cualquier superficie cercana al área de pintado durante la aplicación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto listo para usar, se recomienda mezclar con agua en una relación máxima de 20 a 1.

APLICACIÓN:

1. Homogeneizar completamente el producto antes de la aplicación.
2. Utilizar brocha, pistola o rodillo, permitiendo un secado de 2 horas entre capas.

No limpiar antes de 30 días de haberse pintado. La limpieza debe hacerse con un paño suave y jabón de tocador. No utilizar elementos abrasivos.

PRESENTACIONES:

Tarro de 1/4 de galón, de 1/2 galón, galón, caneca de 5 galones y tambor de 11 canecas.

SEGURIDAD :

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos, utilice guantes y gafas de seguridad. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no lo esté utilizando. No vierta el producto en desagües ni en cuerpos de agua.



MAXTER VINILO

DATOS TÉCNICOS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
Brillo especular a 60° (Unidades de brillo) /Acabado	≤ 10 - Mate
Viscosidad a 25°C (KU)	105-110
Densidad (Kg/Gal)	5.4 - 5.5
pH	8,0- 9.2
Tiempo de secado entre capas (horas) (HR 60% y T=25°C)	1 1/2-2
Resistencia a la abrasión (ciclos)	≥ 400
Remoción de manchas (ciclos) / lavabilidad (%)	≥ 80%
Poder cubriente (%)	≥ 96%
Rendimiento Teórico	De 25m ² /gal a 35 m ² /gal dependiendo de la superficie sobre la cual este siendo aplicada.

ALMACENAMIENTO:

Almacene en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. El tiempo de almacenamiento en condiciones adecuadas es de doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación. Para su transporte, deben tomarse las precauciones productos químicos. Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico en los teléfonos: 8280398 ext. 603

INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico en los teléfonos: 8280398 ext. 603

Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales. Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.