

VINILO TIPO 3

VINILO TIPO 3 TECHOS Y PAREDES / PINTUMAXTER

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento vinil-acrílico, diluible en agua con propiedades de buena adherencia, secado rápido, fácil aplicación y buena retención del color. Diseñada para uso en interiores en superficies de bajo impacto. Acabado mate, disponible en una variada gama de colores.

USOS:

Pintura de uso interior diseñada para decorar paredes, muros, techos, madera, pañete, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, polvo, cales, carburos, material suelto), asegurando condiciones que garanticen la adherencia. No utilizar el producto sobre superficies esmaltadas, cerámicas o superficies alcalinas de manera directa.

Proteja pisos, ventanas y cualquier superficie cercana al área de pintado durante la aplicación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto listo para usar, se recomienda mezclar con agua en una relación máxima de 20 a 1.

APLICACIÓN:

1. Homogeneizar completamente el producto antes de la
2. Utilizar brocha, pistola o rodillo, permitiendo un secado de 2 horas entre capas.

PRESENTACIONES:

Tarro de 1/4 de galón, de 1/2 galón, galón, caneca de 5 galones y tambor de 11 canecas.

SEGURIDAD:

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Utilice guantes y gafas de seguridad.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no lo esté utilizando



VINILO TIPO 3

DATOS TÉCNICOS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
Brillo especular a 60° (Unidades de brillo) /Acabado	≤ 10 - Mate
Viscosidad a 25°C (KU)	115-125
Densidad (Kg/Gal)	6.3
pH	8,0- 9.2
Tiempo de secado entre capas (horas) (HR 60% y T=25°C)	1 1/2-2
Poder cubriente (%)	≥ 97%
Rendimiento Teórico	De 28m2/gal a 38 m2/gal dependiendo de la superficie sobre la cual este siendo aplicada.

ALMACENAMIENTO:

Almacene en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en ríos.

El tiempo de almacenamiento en condiciones adecuadas es de doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación. Para su transporte, deben tomarse las precauciones productos químicos.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico en los teléfonos: 8280398 ext. 603

Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales. Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.